

CONVERTIDOR ELECTRÓNICO / COMPACT SINGLE-PHASE ELECTRONIC
CONVERTER / CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE MONOPHASÉ

LV

CONVERTIDOR ELECTRÓNICO
MONOFÁSICO **CE3**
Y AGUJAS **AF**

UMACON



CONVERTIDOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO **CE3 IP44-57** Y AGUJAS AF COMPACT SINGLE-PHASE ELECTRONIC CONVERTER **CE3 IP44-57** AND HEADS AF CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE MONOPHASÉ **CE3 IP44-57** ET AIGUILLES AF

Equipo electrónico para un rendimiento máximo en régimen continuo.
Electronic device concept for maximum performance in continuous operation.
Équipe électronique pour des performances optimales en utilisation continue.

Movilidad y diseño compacto. Carcasa de aluminio anodizado y asa de transporte.

Seguridad. Dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión, fugas de corriente, sobrecargas, pérdidas de fase, cortocircuitos y sobrecalentamiento.

Alto nivel de refrigeración. Carcasa disipadora de calor extruida con aletas en todo el perímetro y pies que permiten la circulación de aire también en la base.

No requiere de mantenimiento.

Durabilidad. La ausencia de elementos mecánicos móviles alargan la vida útil.

Fácil reparación. Incorpora un sistema rápido para la extracción y sustitución de los componentes electrónicos.

Mobility and compact design. Own design housing of anodized aluminum and carrying handle.

Security. Protection device against tension fluctuation, current leakage, overload, phase loss, short circuit and overheating.

High cooling level. Heat sink housing made of extruded fins around the perimeter and feet that allow air circulation also on the base unit.

Free maintenance.

Durability. The absence of mobile mechanical parts extends its lifetime.

Easy repair. Incorporates a quick system to remove and replace the electronic components.

Design compact et de mobilité. Boîtier en aluminium anodisé et poignée de transport.

Sécurité. Dispositif de protection contre les fluctuations de tension, de courant de fuite, de surcharge et de perte de phase, des courts-circuits et la surchauffe.


Haut niveau de refroidissement. Dissipation de chaleur extrudé logement avec ailettes autour du périmètre et pieds permettant également la circulation d'air à la base.

Il ne nécessite pas d'entretien.

Durabilité. L'absence de pièces mécaniques mobiles allonge la durée de vie utile.

Facile à réparer. Il intègre un système rapide pour l'enlèvement et le remplacement de composants électroniques.

Convertidor electrónico monofásico compacto Compact Single-Phase Electronic converter **IP 44-57**



	ENTRADA	INPUT	SALIDA	OUTPUT	BASES / OUTLETS	
Model	A	V/Hz	kVA	A	Núm.	Kg.
CE 3 220V	6	220-240 / 50-60	1,1	16	1	10
CE 3 110V	8,5	110-130/60	1,1	16	1	10

AGUJAS DE ALTA FRECUENCIA TRIFÁSICA 42 V. 200Hz

	AF-385	AF-425	AF-525	AF-585	AF-655	AF-755
Ø mm	38	42	52	58	65	75
Kg.	8	10	12	13	15	17
Potencia / Power / Puissance W.	465	490	755	875	930	1165
Intensidad / Intensity / Intensité A.	5	5	7	8	13	14
Capacidad de vibrado, m³/h Vibration capacity, m³/h. Capacité Vibrage, m³/h.	15	20	35	40	45	50