

www.umacon.com

CORTADORA INGLETADORA
HUMID MASONARY SAW
SCIE À MATÉRIAUX

UCM-10 / UCM-20



UMACON



Conjunto motor deslizante y abatible para realizar cortes a inglete desde 45°.

Sliding and tilting motor unit for cutting 45° mitre angles.

Ensemble moteur coulissant et pivotant pour pouvoir réaliser des coupes à onglets de 45°.

Versatilidad, funcionalidad y flexibilidad de uso son las características básicas.

Para cortar gres, mármol, cerámica y materiales similares.

Motor monofásico con protector térmico.

Refrigeración del disco por bomba de agua de gran resistencia.

Conjunto motor deslizante y abatible para realizar cortes desde 45° a 90°.

Sistema de guía que garantiza una gran precisión de corte y una mayor vida útil de los componentes.

Máquina sólida, robusta y fácilmente transportable por una sola persona.

Versatility, functionality and flexibility of use are the basic features.

For cutting stoneware, marble, tile and similar materials.

Single-phase motor with thermal protector.

Disc cooling by high strength water pump.

Sliding and tilting motor unit for cutting 45°-90° mitre angles.

Guide system that assures high precision cutting and a longer component service life.

Machine solid, robust and easily transportable by a single person.

Polyvalence, fonctionnalité et flexibilité d'utilisation sont les caractéristiques de base.

Pour couper du grès, du marbre, de la céramique et tout matériaux similaire.

Moteur monophasé équipé d'un protecteur thermique.

Refroidissement du disque par une pompe à eau hautement résistante.

Ensemble moteur coulissant et pivotant pour pouvoir réaliser des coupes de 45° à 90°.

Système de guidage garantissant une grande précision de la découpe et une plus longue durée d'utilisation des composants.

Machine solide, robuste et facilement transportable par une seule personne.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	UCM-10	UCM-20
Fase de motor	Monofásico	Monofásico
Motor phase	Single-phase	Single-phase
Phase du moteur	Monophasé	Monophasé
Potencia motor, W. / Motor Power, W. / Puissance moteur, W.	1.100	1.100
r.p.m. / r.p.m. / r.p.m.	2.800	2.800
Díámetro exterior del disco, mm. / External disc diameter, mm. / Diamètre extérieur du disque, mm.	200	200
Díámetro interior del disco, mm. / Bore disc diameter, mm. / Diamètre intérieur du disque, mm.	22,2	22,2
Profundidad máxima de corte, mm. / Maximun cutting depth, mm. / Profondeur maximum de coupe, mm.	40	40
Longitud máxima de corte, mm. / Maximun cutting length, mm. / Longueur maximum de coupe, mm.	615	1.000
Capacidad depósito de agua, l. / Water tank capacity, lt. / Capacité réservoir d'eau, lt.	19	40
Dimensiones, mm. / Dimensions, mm. / Dimensions, mm.	970x305x470	1.335x305x470
Peso neto, kg. / Net weighth, Kg. / Poids net, kg.	2,25	2,25