

www.umacon.com

CORTADORA INGLETADORA
HUMID MASONARY SAW
SCIE À MATÉRIAUX

UCM-40 / UCT-40 / UCM-50 / UCT-50



UMACON



Conjunto motor deslizante y abatible para realizar cortes a inglete desde 45°.

Sliding and tilting motor unit for cutting 45° mitre angles.

Ensemble moteur coulissant et pivotant pour pouvoir réaliser des coupes à onglets de 45°.



Trabaja con discos de 300 y 350 mm. de diámetro exterior.

Works with 300 and 350 mm. outside diameter disc.

Travaille avec des disques de 300 et 350 mm. de diamètre extérieur.



Sierra refrigerada por agua con cabezal de corte de deslizamiento. Para cortar materiales grandes.

Para cortar gres, mármol, cerámica y materiales similares.

La versión monofásica incorpora protector térmico.

Depósito de agua profundo de gran capacidad que garantiza el cubrimiento total de la bomba.

Conjunto motor deslizante y abatible para realizar cortes desde 45° a 90°.

Trabaja con discos de 300 y 350 mm. de diámetro exterior y con profundidad de corte máximo de 80 y 105 mm. respectivamente.

Máquina sólida, robusta y fácilmente transportable por una sola persona.

Water-cooled saw with sliding cutting head. For cutting large materials.

For cutting stoneware, marble, tile and similar materials.

The single-phase version includes a thermal protector.

Deep high-capacity water tank that assures total pump coverage.

Sliding and tilting motor unit for cutting 45°-90° mitre angles.

Works with 300 and 350 mm outside diameter discs, with a maximum cutting depth of 80 and 105 mm, respectively.

Machine solid, robust and easily transportable by a single person.

Scie refroidi par eau avec tête de coupe de coulissement. Pour couper les matériaux grand.

Pour couper du grès, du marbre, de la céramique et tout matériaux similaire.

La version monophasée incorpore un protecteur thermique.

Réservoir d'eau profond de grande contenance garantissant le recouvrement total de la pompe.

Ensemble moteur coulissant et pivotant pour pouvoir réaliser des coupes de 45° à 90°.

Travaille avec des disques de 300 et 350 mm de diamètre extérieur, permettant une profondeur de coupe maximum respective de 80 et 105 mm.

Machine solide, robuste et facilement transportable par une seule personne.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	UCM-40	UCT-40
Fase de motor / Motor phase / Phase du moteur	Monofásico Single-phase Monophasé	Trifásico Three-phase Triphasé
Potencia de motor, W. / Motor Power, W. / Puissance moteur, W.	2.200	2.900
R.p.m. / R.p.m. / R.p.m.	2.800	2.800
Diámetro exterior mín. del disco, mm. / External disc min. diameter, mm. / Diamètre extérieur min. du disque, mm.	300	300
Diámetro exterior máx. del disco, mm. / External disc max. diameter, mm. / Diamètre extérieur max. du disque, mm.	350	350
Diámetro interior del disco, mm. / Bore disc diameter, mm. / Diamètre intérieur du disque, mm.	25,4	25,4
Longitud máxima de corte, mm. / Maximun cutting length, mm. / Longueur maximum de coupe, mm.	850	850
Capacidad depósito de agua, l. / Water tank capacity, l. / Capacité reservoir d'eau, l.	119	119
Dimensiones, mm. / Dimensions, mm. / Dimensions, mm.	1.580x1.200x890	1.580x1.200x890
Peso neto, Kg. / Net weighth, Kg. / Poids net, Kg.	92	92
	UCM-50	UCT-50
Fase de motor	Monofásico	Trifásico
Motor phase	Single-phase	Three-phase
Phase du moteur	Monophasé	Triphasé
Potencia de motor, W. / Motor Power, W. / Puissance moteur, W.	2.200	2.900
r.p.m. / r.p.m. / r.p.m.	2.800	2.800
Diámetro exterior mín. del disco, mm. / External disc min. diameter, mm. / Diamètre extérieur min. du disque, mm.	300	300
Diámetro exterior máx. del disco, mm. / External disc max. diameter, mm. / Diamètre extérieur max. du disque, mm.	350	350
Diámetro interior del disco, mm. / Bore disc diameter, mm. / Diamètre intérieur du disque, mm.	25,4	25,4
Longitud máxima de corte, mm. / Maximun cutting length, mm. / Longueur maximum de coupe, mm.	1.200	1.200
Capacidad depósito de agua, l. / Water tank capacity, lt. / Capacité reservoir d'eau, lt.	152	152
Dimensiones, mm. / Dimensions, mm. / Dimensions, mm.	1.580x1.200x890	1.580x1.200x890
Peso neto, kg. / Net weighth, kg. / Poids net, kg.	114	114