

CORTADORA INGLETADORA
HUMID MASONRY SAW
SCIE À MATÉRIAUX

UCM-30 / UCT-30





Bandeja deslizante y motor abatible para realizar cortes a inglete desde 45°.

Sliding tray and tilting motor for cutting 45° mitre angles.

Plateau coulissant et moteur pivotant pour pouvoir réaliser des coupes à onglets de 45°.



Regulación de la altura del disco.

Regulation the height of the disc.

Regulation de la hauteur du disque.

Sierra refrigerada por agua con cabezal de corte de deslizamiento.

Para cortar gres, mármol, cerámica y materiales similares.

La versión monofásica incorpora protector térmico.

Depósito de agua profundo de gran capacidad que garantiza el cubrimiento total de la bomba.

Bandeja deslizante y motor abatible para realizar cortes desde 45° a 90°.

Trabaja con discos de 300 y 350 mm. de diámetro exterior y con profundidad de corte máximo de 80 y 105 mm. respectivamente.

Baja demanda y por medio de un elemento accesorio se puede cortar en dos pasadas hasta 200 mm. de altura.

Máquina sólida, robusta y fácilmente transportable por una sola persona.

Water-cooled saw with sliding cutting head.

For cutting stoneware, marble, tile and similar materials.

The single-phase version includes a thermal protector.

Deep high-capacity water tank that assures total pump coverage.

Sliding tray and tilting motor for cutting 45°-90° mitre angles.

Works with 300 and 350 mm outside diameter discs, with a maximum cutting depth of 80 and 105 mm, respectively.

By means of an optional accessory to order, a depth of up to 200 mm may be cut in two passes.

Machine solid, robust and easily transportable by a single person.

Scie refroidi par eau avec tête de coupe de coulissement.

Pour couper du grès, du marbre, de la céramique et tout matériaux similaire.

La version monophasée incorpore un protecteur thermique.

Réservoir d'eau profond de grande contenance garantissant le recouvrement total de la pompe.

Plateau coulissant et moteur pivotant pour pouvoir réaliser des découpes de 45° à 90°.

Travaille avec des disques de 300 et 350 mm de diamètre extérieur, permettant une profondeur de coupe maximum respective de 80 et 105 mm.

Sur demande et à l'aide d'un élément accessoire, possibilité de couper en deux passages jusqu'à 200 mm de profondeur.

Machine solide, robuste et facilement transportable par une seule personne.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	UCM-30	UCT-30
Fase de motor	Monofásico	Monofásico
Motor phase	Single-phase	Single-phase
Phase du moteur	Monophasé	Monophasé
Potencia de motor, W. / Motor Power, W. / Puissance moteur, W.	2.200	2.900
r.p.m. / r.p.m. / r.p.m.	2.800	2.800
Diámetro exterior mín. del disco, mm. / External disc min. diameter, mm. / Diamètre extérieur min. du disque, mm.	300	300
Diámetro exterior máx. del disco, mm. / External disc max. diameter, mm. / Diamètre extérieur max. du disque, mm.	350	350
Diámetro interior del disco, mm. / Bore disc diameter, mm. / Diamètre intérieur du disque, mm.	25,4	25,4
Longitud máxima de corte, mm. / Maximum cutting length, mm. / Longueur maximum de coupe, mm.	641	641
Capacidad depósito de agua, l. / Water tank capacity, lt. / Capacité réservoir d'eau, lt.	66	66
Dimensiones, mm. / Dimensions, mm. / Dimensions, mm.	1.215x1.218x778	1.215x1.218x778
Peso neto, kg. / Net weight, kg. / Poids net, kg.	64	64